



ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«Многоотраслевая производственная компания «КРЗ»

390017, Россия, г. Рязань, ул. Дружная, 18. Телефоны: (4912) 24-98-37 (приемная), факс: (4912) 24-20-33 (общ.)  
ОКПО 00287912 ОГРН 1026201099704 ИНН 6230000743 КПП 623050001  
www.krz.ru; krz@krz.ru

E-mail: roof@krz.ru  
karton@krz.ru; region@krz.ru

(4912) 24-20-20; 24-20-36

(4912) 24-20-42

ПРАЙС-ЛИСТ (с НДС 20%)

01 апреля 2024 г.

БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ, БИТУМНЫЕ МОДИФИЦИРОВАННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ  
МАТЕРИАЛЫ ПОВЫШЕННОЙ НАДЕЖНОСТИ

	Марка	Масса, кв.м.	Основа	Покрытие верх/низ	Цена, рублей		Метраж рулона, кв.м.	Кол-во рулонов на поддоне, шт
					кв.м.	рулон		
Эластоизол - ПРЕМИУМ	Гибкость на брусе R=10 мм, не выше t° - 25°С; Теплостойкость не ниже + 100°С. Нормативный срок службы - 25 лет.							
	ЭКП	5,0	полиэстер	слан/п	406,80	4068,00	10	20
	ЭПП	4,6		п/п	395,68	3956,80	10	20
	ТКП	5,0	карк. Ткань	слан/п	350,74	3507,40	10	20
	ТПП	4,0		п/п	324,82	3248,20	10	25
	ХПП	4,0	холст	п/п	283,09	2830,90	10	25
Эластоизол - БИЗНЕС	Гибкость на брусе R = 25 мм, не выше t° - 20°С; Теплостойкость не ниже + 100°С. Нормативный срок службы - 20 лет.							
	ЭКП	5,0	полиэстер	слан/п	336,50	3365,00	10	20
	ЭПП	4,0		п/п	312,89	3128,90	10	25
	ЭКП	4,5	полиэстер	слан/п	317,48	3174,80	10	20
	ЭПП	3,5		п/п	291,65	2916,50	10	25
	ТКП	4,5	карк. ткань	слан/п	301,79	3017,90	10	20
	ТПП	3,5		п/п	263,27	2632,70	10	30
	ХКП	4,5	холст	слан/п	257,81	2578,10	10	20
ХПП	3,5	п/п		233,17	2331,70	10	30	
Эластоизол - ПРОФ	Гибкость на брусе R = 25 мм, не выше t° - 15°С; Теплостойкость не ниже + 85°С. Нормативный срок службы - 15 лет.							
	ЭКП	4,5	полиэстер	к/п	258,66	2586,60	10	25
	ЭПП	3,5		п/п	240,40	2404,00	10	25
	ЭКП	4,0	полиэстер	к/п	228,95	2289,50	10	25
	ЭПП	3,0		п/п	222,25	2222,50	10	30
	ТКП	4,5	карк. ткань	к/п	228,02	2280,20	10	25
	ТПП	3,5		п/п	220,36	2203,60	10	30
	ТКП	4,0	карк. ткань	к/п	205,14	2051,40	10	25
	ТПП	3,0		п/п	204,54	2045,40	10	30
	ХКП	4,0	холст	к/п	164,66	1646,60	10	25
ХПП	3,0	п/п		162,52	1625,20	10	30	
Эластоизол - СТАНДАРТ	Гибкость на брусе R = 25 мм, не выше t° - 10°С; Теплостойкость не ниже + 85°С. Нормативный срок службы - 15 лет.							
	ЭКП	4,0	полиэстер	к/п	222,52	2225,20	10	25
	ЭПП	3,0		п/п	206,58	2065,80	10	30
	ТКП	4,0	карк. ткань	к/п	190,08	1900,80	10	25
	ТПП	3,0		п/п	180,98	1809,80	10	30
	ХКП	4,0	холст	к/п	156,19	1561,90	10	25
ХПП	3,0	п/п		154,22	1542,20	10	30	
Эластоизол - ОПТИМ	Гибкость на брусе R = 25 мм, не выше t° = - 5°С; Теплостойкость не ниже + 85°С. Нормативный срок службы - 15 лет.							
	ЭКП	4,0	полиэстер	к/п	209,90	2099,00	10	25
	ЭПП	3,0		п/п	206,70	2067,00	10	30
	ТКП	4,0	карк. ткань	к/п	174,67	1746,70	10	25
	ТПП	3,0		п/п	161,54	1615,40	10	30
	ХКП	4,0	холст	к/п	141,41	1414,10	10	25
ХПП	3,0	п/п		139,24	1392,40	10	30	

!!! Минимальная партия отгрузки равна поддону





ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Многоотраслевая производственная компания «КРЗ»

390017, Россия, г. Рязань, ул. Дружная, 18. Телефоны: (4912) 24-98-37(приемная), факс: (4912) 24-20-33 (общ.)  
ОКПО 00287912 ОГРН 1026201099704 ИНН 6230000743 КПП 623050001  
www.krz.ru; krz@krz.ruE-mail: roof@krz.ru  
karton@krz.ru; region@krz.ru

(4912) 24-20-20; 24-20-36

(4912) 24-20-42

ПРАЙС-ЛИСТ (с НДС 20%)

01 апреля 2024 г.

## НАПЛАВЛЯЕМЫЕ БИТУМНЫЕ МОДИФИЦИРОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Наименование продукции	Марка	Масса, кв.м.	Основа	Покрытие верх/низ	Цена, рублей		Метраж рулона, кв.м.	Кол-во рулонов на поддоне, шт	
					кв.м.	рулон			
Биостойкий. Гибкость на брусе R = 25 мм, не выше -3 °С; Теплостойкость не ниже + 85° С. Срок службы - 10-15 лет									
Гидростеклоизол	ЭКП	4,5	полиэстер	к/п	208,80	2088,00	10	25	
	ЭПП	3,5		п/п	189,91	1899,10	10	30	
	ТКП	4,5		карк. ткань	к/п	182,20	1822,00	10	25
	ТПП	3,5	п/п		174,91	1749,10	10	30	
	ТКП	4,0	к/п		170,09	1700,90	10	25	
	ТПП	3,0	п/п		163,92	1639,20	10	30	
	ХКП	4,5	холст		к/п	142,99	1429,90	10	25
	ХПП	3,5			п/п	126,54	1265,40	10	30
	ХКП	4,0		к/п	129,58	1295,80	10	25	
ХПП	3,0	п/п		118,25	1182,50	10	30		

## НАПЛАВЛЯЕМЫЕ БИТУМНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ III-го ПОКОЛЕНИЯ

Наименование продукции	Марка	Масса, кв.м.	Основа	Покрытие верх/низ	Цена, рублей		Метраж рулона, кв.м.	Кол-во рулонов на поддоне, шт
					кв.м.	рулон		
Гибкость на брусе R = 25 мм, при t' = 0 °С; Теплостойкость не ниже + 80° С, Нормативный срок службы - 15 лет								
Стекломаст	ЭКП	4,0	полиэстер	к/п	203,83	2038,30	10	25
	ЭПП	3,0		п/п	195,06	1950,60	10	30
	ТКП	4,0	карк. ткань	к/п	159,32	1593,20	10	25
	ТПП	3,0		п/п	158,84	1588,40	10	30
Гидробарьер	ТКП	4,0	карк. ткань	к/п	157,74	1577,40	10	25
	ТПП	3,0		п/п	157,25	1572,50	10	30
	ХКП	4,0	холст	к/п	122,20	1222,00	10	25
	ХПП	3,0		п/п	110,78	1107,80	10	30

## БИТУМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ КЛАССА "ЭКОНОМ"

Гидроизол	ТКП	3,5	ком/ткань	к/п	122,28	1100,52	9	30
	ТПП	2,5		п/п	111,91	1007,19	9	42
	ХКП	3,5	холст	к/п	111,95	1007,55	9	30
	ХПП	2,5		п/п	106,40	957,60	9	42
	ТКП	4,5	ком/ткань	к/п	150,59	1505,90	10	25
	ТПП	3,5		п/п	134,50	1345,00	10	30
	ТКП	4,0	ком/ткань	к/п	136,88	1368,80	10	25
	ТПП	3,0		п/п	126,88	1268,80	10	30
	ХКП	4,0	холст	к/п	124,22	1242,20	10	25
	ХПП	3,0		п/п	116,20	1162,00	10	30

!!! Минимальная партия отгрузки равна поддону





ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«Многоотраслевая производственная компания «КРЗ»

390017, Россия, г. Рязань, ул. Дружная, 18. Телефоны: (4912) 24-98-37 (приемная), факс: (4912) 24-20-33 (общ.)  
ОКПО 00287912 ОГРН 1026201099704 ИНН 6230000743 КПП 623050001  
www.krz.ru; krz@krz.ru

E-mail: roof@krz.ru  
karton@krz.ru; region@krz.ru

(4912) 24-20-20; 24-20-36  
(4912) 24-20-42

ПРАЙС-ЛИСТ (с НДС 20%)

01 апреля 2024г.

Специализированные материалы

	Марка	Масса, кв.м.	Основа	Цена, рублей		Метраж рулона, кв.м.	Кол-во рулонов на поддоне, шт
				кв.м.	рулон		
<b>Эластоизол АКУСТИК</b> Звуко-гидроизоляционный материал	Гибкость на брус R = 25 мм, при t° = -15 °С; Теплостойкость не ниже + 85°С, Нормативный срок службы - 15 лет						
	ХПН	3,0	холст	484,09	4840,90	10	16
<b>Мостоизол</b> Материал для гидроизоляции мостовых сооружений и др. строительных конструкций	Гибкость на брус R = 10 мм, не выше t° - 25°С; Теплостойкость не ниже + 100°С. Нормативный срок службы - 25 лет.						
	ЭМП	5,5	полиэстер	511,49	4091,92	8	20
<b>Эластоизол С</b> Самоклеящийся материал, применяемый без использования открытого пламени	Гибкость на брус R = 25 мм, не выше t° - 15°С; Теплостойкость не ниже + 85°С. Нормативный срок службы - 15 лет.						
	ХМС	3,0	холст	228,17	2281,70	10	30
	ЭПС	3,5	полиэстер	326,62	3266,20	10	25
	ЭКС КС	4,5	полиэстер	338,33	3383,30	10	20
<b>Материалы предназначенные для кровель с повышенными требованиями к пожарной безопасности, не распространяющие пламя, с пониженным уровнем воспламеняемости</b>							
<b>Эластоизол Антипламя ПРЕМИУМ</b>	Гибкость на брус R = 10 мм, не выше t° - 25°С; Теплостойкость не ниже + 100°С. Нормативный срок службы - 25 лет.						
	ХКП КС	5,0	холст	310,80	3108	10	20
	ТКП КС	5,0	карк. ткань	357,62	3576,20	10	20
	ЭКП КС	5,0	полиэстер	413,63	4136,30	10	20
<b>Эластоизол Антипламя БИЗНЕС</b>	Гибкость на брус R = 25 мм, не выше t° - 20°С; Теплостойкость не ниже + 100°С. Нормативный срок службы - 20 лет.						
	ХКП КС	4,5	холст	264,73	2647,3	10	20
	ТКП КС	4,5	карк. ткань	308,62	3086,20	10	20
	ЭКП КС	4,5	полиэстер	324,41	3244,10	10	20
<b>Эластоизол Антипламя ПРОФ</b>	Гибкость на брус R = 25 мм, не выше t° - 15°С; Теплостойкость не ниже + 85°С. Нормативный срок службы - 15 лет.						
	ХКП	4,0	холст	190,02	1900,2	10	25
	ТКП	4,0	карк. ткань	235,19	2351,9	10	25
	ЭКП	4,0	полиэстер	261,43	2614,3	10	25





ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
**«Многоотраслевая производственная компания «КРЗ»**

390017, Россия, г. Рязань, ул. Дружная, 18. Телефоны: (4912) 24-98-37 (приемная), факс: (4912) 24-20-33 (общ.)  
ОКПО 00287912 ОГРН 1026201099704 ИНН 6230000743 КПП 623050001  
www.krz.ru; krz@krz.ru

E-mail: roof@krz.ru; karton@krz.ru;  
region@krz.ru

Телефон: (4912) 24-20-20; 24-20-36  
Факс: (4912) 24-20-42

**ПРАЙС-ЛИСТ (с НДС 20%)**

**01 марта 2022 г.**

**1. КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ КАРТОНА, I ПОКОЛЕНИЕ**

Гибкость на брусе R = 25мм, при t° = +5°C. Теплостойкость не ниже + 80°C. Нормативный срок службы - 5 лет.

Наименование продукции	Верхнее покрытие	Цена до 600 рулонов, рублей		Цена от 600 рулонов, рублей		Метраж рулона, кв.м.
		кв.м.	рулон	кв.м.	рулон	
<b>ПЕРГАМИН</b>						
Пергамин П-300	талык	35,16	703,20	33,80	676,00	20
Пергамин П-300 упак 53 рул	талык	35,54	710,80	34,18	683,60	20
Пергамин П-350	талык	37,92	758,40	36,46	729,20	20
Пергамин П-350 упак 53 рул	талык	38,30	766,00	36,83	736,60	20
<b>РУБЕРОИД</b>						
Рубероид РПП-300 с2	талык	32,23	483,45	31,00	465,00	15
Рубероид РПП-300 с2 упак 61 рул	талык	32,69	490,35	31,43	471,45	15
Рубероид РПП-300 СМ	талык	32,95	494,25	31,68	475,20	15
Рубероид РПП-300 СМ упак 51 рул	талык	33,49	502,35	32,21	483,15	15
Рубероид РПП-300 с	талык	42,89	643,35	41,24	618,60	15
Рубероид РПП-300 с упак 51 рул	талык	43,44	651,60	41,77	626,55	15
Рубероид РПП-300	талык	49,37	740,55	47,47	712,05	15
Рубероид РПП-300 упак 47 рул	талык	49,96	749,40	48,04	720,60	15
Рубероид РКП-350 ОМ	талык	37,72	565,80	36,26	543,90	15
Рубероид РКП-350 ОМ упак 47 рул	талык	38,30	574,50	36,83	552,45	15
Рубероид РКП-350 ТУ	талык	45,98	689,70	44,22	663,30	15
Рубероид РКП-350 ТУ упак 47 рул	талык	46,57	698,55	44,78	671,70	15
Рубероид РКП-350	талык	58,10	871,50	55,87	838,05	15
Рубероид РКП-350 упак 39 рул	талык	58,82	882,30	56,56	848,40	15
Рубероид РКК-350 ТУ	крошка	59,59	595,90	57,30	573,00	10
Рубероид РКК-350 ТУ упак 41 рул	крошка	60,60	606,00	58,27	582,70	10
Рубероид РКК-350	крошка	67,49	674,90	64,90	649,00	10
Рубероид РКК-350 упак 39 рул	крошка	68,56	685,60	65,92	659,20	10

**2. НАПЛАВЛЯЕМЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ КАРТОНА, II ПОКОЛЕНИЕ**

Гибкость на брусе R = 25мм, при t° = +5°C. Теплостойкость не ниже + 70°C. Нормативный срок службы - 5 лет.

Наименование продукции	Верхнее покрытие	Цена до 600 рулонов, рублей		Цена от 600 рулонов, рублей		Метраж рулона, кв.м.
		кв.м.	рулон	кв.м.	рулон	
Рубемаст РНП-350	талык	98,74	987,40	94,94	949,40	10
Рубемаст РНП-350 упак 39 рул	талык	99,80	998,00	95,96	959,60	10
Рубемаст РНК-350	крошка	114,02	855,15	109,64	822,30	7,5
Рубемаст РНК-350 упак 39 рул	крошка	115,45	865,88	111,01	832,58	7,5

*ПРИМЕНЕНИЕ РУБЕМАСТА ИСКЛЮЧАЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИКЛЕИВАЮЩИХ МАСТИК ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ, СНИЖАЕТ МАТЕРИАЛОЕМКОСТЬ КРОВЛИ НА 25 %, СОКРАЩАЕТ ТРУДОЗАТРАТЫ В 2-3 РАЗА*

